

Instalación de las impresoras en red del laboratorio de Instrumentació i Bioenginyeria en Windows

Rev. 24-4-2019

Caso PC conectado a eduroam por WiFi desde un cliente Windows

Requisitos:

- Tener una cuenta vigente en la intranet de la UPC
- Tener Eduroam en funcionamiento
- **Cada vez que se inicie sesión, hay que validarse en el dominio ieb-eel:**
 Inicio – ejecutar y escribir \\ieb-srv1.upc.es
 Pedirá usuario, poner:
 ieb-eel\nombre_usuario_dominio_ieb-eel
 y su contraseña del dominio

HP Laserjet Enterprise M505dn monocromo (LAB 313 C4)

- Haga una conexión permanente a la carpeta Software del servidor Grial:
 - **Inicio**, botón derecho sobre **Equipo** y seleccione **Conectar a unidad de red...**
 - En carpeta, ponga **\grial.upc.es\software**. Si pidiera nombre de usuario, ponga: **ieb-eel\nombre_usuario_dominio_ieb-eel** y su **contraseña** del dominio.
- **Inicio** y seleccione **impresora, agregar impresoras**.
- Seleccione **Usar un puerto existente** e indique **LPT1:**, siguiente
- En la pantalla **Instalar controlador de impresora**, clic sobre **Usar disco...**
- En la siguiente pantalla, clic sobre **Examinar**, seleccione la letra de unidad mapeada en el primer paso y desplácese hasta **\drivers\Impresoras_vigentes\sistema operativo que necesite ..\HP_Laserjet_M605\PCL\carpeta_descomprimida** y clique sobre cualquier archivo **.inf**
- Seleccione la impresora en la siguiente ventana y clic sobre siguiente varias veces hasta que acabe la instalación.
- Una vez instalada hay que indicarle que apunte a la cola de impresión del servidor **ieb-srv1**:
 - **Inicio - Panel de control - Impresoras**, botón derecho sobre la impresora y seleccione **Propiedades**
 - En la pestaña **Puertos**, seleccione **Agregar puerto...**, seleccione **Local port** y ponga **\ieb-srv1.upc.es\M605DN**

Impresora color Epson WP-4525 (LAB 313 C4)

- Haga una conexión permanente a la carpeta [Software](#) del servidor [Grial](#):
 - [Inicio](#), botón derecho sobre [Equipo](#) y seleccione [Conectar a unidad de red...](#)
 - En carpeta, ponga <\\grial.upc.es\software>. Si pidiera nombre de usuario, ponga: \\ieb-eel\nombre_usuario_dominio_ieb-eel y su [contraseña](#) del dominio.
- [Inicio](#) - [Dispositivos e impresoras](#) - [Agregar una impresora](#) - [Agregar una impresora local](#) y [Usar un puerto existente](#), indique [LPT1:](#) y siguiente
- En la pantalla [Instalar el controlador de impresora](#), haga clic sobre [Usar disco...](#)
- En la siguiente pantalla, clic sobre [Examinar](#), seleccione la letra de la unidad "mapeada" en el primer paso y apunte a la carpeta drivers\impresoras_vigentes\Epson_WP4525\Drivers y seleccione el sistema operativo de su ordenador.
- Seleccione cualquiera de los ficheros con la extensión [*.inf](#)
- Seleccione la impresora [EPSON WP-4525 Series](#) en la siguiente ventana y haga clic sobre siguiente varias veces hasta que acabe la instalación.
- Una vez instalada hay que indicarle que apunte a la cola de impresión:
 - [Inicio](#) - [Dispositivos e impresoras](#), doble clic sobre la impresora. En [Personalizar impresora](#) - pestaña [Puertos](#), botón [Agregar puerto...](#)
 - Seleccione [Local port](#), botón [Puerto nuevo...](#) y ponga: <\\ieb-srv1.upc.es\epson>

Escáner Epson WP-4525 (LAB 313 C4)

Opción 1: Se puede escanear y guardar en un pendrive insertado en el USB frontal de la impresora:

Probado en pendrive USB 2.0, formateado en FAT y con 2 GB de capacidad

Botón [SCAN](#) – Opción [Escanear a USB](#) – Configurar las opciones – [START color](#) o [START B&N](#)

Opción 2: Se puede escanear y guardar en el PC del usuario:

- Instalar el software [Epson Scan](#), está en: \\grial.upc.es\software\drivers\impresoras_vigentes\Epson_WP4525\color_LAB313\Software\Epson_Scan\Setup.exe
- Instalar el software [Epson Event Manager](#), está en: \\grial.upc.es\software\drivers\impresoras_vigentes\Epson_WP4525\color_LAB313\Software\Event_Manager_3.10.42\Setup.exe
- Arrancar [Epson Scan](#), [Inicio](#) – [Todos los programas](#) – [EPSON](#) – [EPSON Scan](#) – [Ajustes EPSON Scan](#)
Seleccionar [Red](#) como [Conexión](#) – Click en [añadir](#) (debería aparecer la IP 147.83.49.65) – Poner un nombre optativo al Escáner y [Aceptar](#)
- Arrancar [Epson event manager](#), [Inicio](#) – [Todos los programas](#) – [Epson software](#) – [Event manager](#)

Aparecerá un icono en la barra de notificaciones. Se pueden configurar diferentes funciones y resolución de escaneado con el botón derecho sobre el icono, seleccionando Abrir Epson Event Manager.

Configure la función Escan a PC y defina la carpeta de su ordenador donde se guardará lo escaneado.

- En el escáner, después de pulsar el botón de escaneado, se ha de seleccionar [Escan a PC](#) y seleccionar el nombre IP de vuestro ordenador.